

SOLUCIONES DE DISPENSACIÓN Y BARNIZADO SELECTIVO

CONVEYOR CARGA/DESCARGA




CONVEYOR DE CARGA CFC15 ALIMENTANDO LÍNEA AUTOMÁTICA

SOLUCIONES PRECISAS, ROBUSTAS, REPETITIVAS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO

- CONVEYORS DE CARGA Y DESCARGA A NUESTRO EQUIPOS DE BARNIZADO EN LÍNEA Y ESTACIONES DE SECADO.
- SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA ALIMENTAR LÍNEAS DE BARNIZADO. MODO PASO A PASO PARA COLOCAR UN NUMERO DE PLACAS (DEPENDIENDO DEL LARGO DEL CONVEYOR) E IR ALIMENTANDO UNA A UNA LA MAQUINA DE BARNIZADO DE FORMA AUTOMÁTICA.
- EL MODELO DE DESCARGA PERMITE IR RECOLECTANDO PLACAS DE NUESTRA ESTACIÓN DE SECADO E IR ALMACENADO EN UN BUFFER (DEPENDIENDO DEL LARGO DEL CONVEYOR) HASTA LLENARSE.
- CONSTRUCCIÓN ROBUSTA PARA EVITAR MOVIMIENTOS Y VIBRACIONES INDESEADOS.
- PANTALLA TÁCTIL PERMITE CONTROLAR LOS MODOS DE TRABAJO Y VER EL ESTADO EN TIEMPO REAL DE TODO EL SISTEMA. TODAS LAS CONFIGURACIONES SE REALIZAN POR SOFTWARE.
- DOS MODOS DE TRABAJO SELECCIONABLES POR SOFTWARE: CONTINUO (SMEMA) O PASO A PASO CON DISTANCIA Y VELOCIDAD CONFIGURABLES POR SOFTWARE.
- TOTALMENTE SMEMA COMPATIBLE.
- SISTEMA DE TRACCIÓN POR MOTORES PASO A PASO CON CADENA DE PINES DE 5 MM.
- INTERIOR HECHO CON ACERO INOX Y ALUMINIO PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA Y UNA BUENA PROTECCIÓN CONTRA DISOLVENTES Y LÍQUIDOS AGRESIVOS



MATERIALES: BARNICES, ACRÍLICOS, POLIURETANOS, SILICONAS, EPOXI, RTV, MATERIALES BI-COMPONENTE, ETC.



CFC 15/20/25 DIMENSIONES

CARACTERISTICAS



MEDIDAS EN MM

- **MEDIDAS**
- CFC15 1500X810X1000 LARGOXANCHOXALTO
- CFC20 2000X810X1000 LARGOXANCHOXALTO
- CFC25 2500X810X1000 LARGOXANCHOXALTO
- ANCHO AJUSTABLE 30-500 MM
- ALTURA MÁXIMA COMPONENTE CARA INFERIOR 80MM
- SUMINISTRO ELÉCTRICO 110/230V 5A MAX. 50-60HZ



DETALLE CADENA Y AJUSTE DE ANCHO

DEPARTAMENTO DE VENTAS INTERNACIONAL

TELF. +34 925 258 073
FAX +34 925 581 457
coatflow@coatflow.com
www.coatflow.com
www.innomelt.com

AGENTE AUTORIZADO:

OTRAS DE NUESTRAS SOLUCIONES

